

道路破除恢复类型表

序号	道路分类	定义
1	主干路	连接城市各主要分区，以交通功能为主的道路； (参考判断依据：双向不小于4车道；车行道参考总宽度大于16m；存在交通标线的道路)
2	次干路	与主干路结合组成干路网，以集散交通的功能为主，兼有服务功能的道路； (参考判断依据：双向2—4车道；车行道参考总宽度8—16m；存在交通标线的道路)
3	支路	与次干路和居住区、卫业区、交通设施等内部道路相连接，解决局部地区交通，以服务功能为主的道路； (参考判断依据：双向1—2车道；车行道参考总宽度5—8m；存在交通标线的道路)
4	A类巷道（车行道）	社区内车行道；社区内经常通车的道路，无交通标线的巷道 (参考判断依据：路宽3.25—5m)
5	B类巷道（人行道）	社区内非机动车道；较少通车，几乎不通车，仅满足行人、电动车等通过的巷道 (参考判断依据：路宽0.5—3.25m；)
6	C类巷道	社区内非机动车道；仅满足行人通过的巷道，不具备开挖条件 (参考判断依据：路宽0.3—0.5m)
7	D类巷道	社区内非机动车道；仅满足行人通过的巷道，中间为排水沟，不具备开挖条件 (参考判断依据：路宽0.3—1.5m；)