

检测费用费汇总

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含基桩完整性检测)

序号	检测内容	不含税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）
一	地基基础检测	2670612.45	160236.75	2830849.20
二	结构实体检测	1884693.81	113081.63	1997775.44
三	道路检测	97513.32	5850.80	103364.12
四	原材料检测	1322897.04	79373.82	1402270.86
五	总计（元）	5975716.62	358543.00	6334259.62

备注：增值税税率按6%

地基基础检测工程量清单计价表（不含桩完整性检测）

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测（不含桩完整性检测）

序号	单位工程	项目名称	工程总数量	检测项目	检测规范或文件	规范或文件 检测频率	实体质量 检测工程 量	单位	抽检数量	不含税单 价（元）	不含税合价 （元）	收费标准	备注
1	厂区内软 基处理	复合地基CFG桩	/	复合地基单桩载 荷试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	设计说明5.2.3：单桩荷载4根	/	根	4.00	7358.49	29433.96	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.5.1	1.特征值230kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元； 4.对地基处理面积超过20000㎡或工程桩 总数超过2000根的大型工程，确定总抽检 数量时，对地基处理面积超过20000㎡或 工程桩总数超过2000根的部分，可适当减 少抽检比例，但不应小于相应规定的最低 抽检比例的50%
2				复合地基平板载 荷试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	设计说明5.2.3：平板荷载4根	/	点	4.00	7358.49	29433.96	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.4.1	1.特征值100kpa 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每个点最低收费7800元； 4.对地基处理面积超过20000㎡或工程桩 总数超过2000根的大型工程，确定总抽检 数量时，对地基处理面积超过20000㎡或 工程桩总数超过2000根的部分，可适当减 少抽检比例，但不应小于相应规定的最低 抽检比例的50%
3				复合地基单桩载 荷试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	根据图号YT-RJ-01软基处理设计 总说明六、施工质量检测1、CFG 桩质量检测第3条：“承载力检 验宜在施工结束28d后进行，其身 强度应满足试验荷载条件；复合 地基静载荷试验和单桩静载荷试 验的数量不应少于总桩数的1%， 且每个单体工程的复合地基静载 荷试验的试验数量不应少于3点”	/	根	48.00	7358.49	353207.52	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.5.1	1.特征值230kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元； 4.对地基处理面积超过20000㎡或工程桩 总数超过2000根的大型工程，确定总抽检 数量时，对地基处理面积超过20000㎡或 工程桩总数超过2000根的部分，可适当减 少抽检比例，但不应小于相应规定的最低 抽检比例的50%
4	厂区内软 基处理		7481	复合地基平板载 荷试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	根据图号YT-RJ-01软基处理设计 总说明六、施工质量检测1、CFG 桩质量检测第3条：“承载力检 验宜在施工结束28d后进行，其身 强度应满足试验荷载条件；复合 地基静载荷试验和单桩静载荷试 验的数量不应少于总桩数的1%， 且每个单体工程的复合地基静载 荷试验的试验数量不应少于3点”	/	点	48.00	7358.49	353207.52	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.4.1	1.特征值100kpa 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每个点最低收费7800元； 4.对地基处理面积超过20000㎡或工程桩 总数超过2000根的大型工程，确定总抽检 数量时，对地基处理面积超过20000㎡或 工程桩总数超过2000根的部分，可适当减 少抽检比例，但不应小于相应规定的最低 抽检比例的50%

地基基础检测工程量清单计价表（不含基桩完整性检测）													
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测（不含基桩完整性检测）													
序号	单位工程	项目名称	工程总数量	检测项目	检测规范或文件	规范或文件 检测频率	实体质量 检测工程 量	单位	抽检数量	不含税单 价（元）	不含税合价 （元）	收费标准	备注
5	1#门卫室	预应力管桩	10	单桩竖向抗压静 载试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	单位工程同条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	300	10kN	2.00	70.75	42450.00	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.1.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 1500kN，最大试验荷载3000kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；
6	2#门卫室	预应力管桩	6	单桩竖向抗压静 载试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	单位工程同条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	244	10kN	2.00	70.75	34526.00	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.1.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 1220kN，最大试验荷载244kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；
7	3#门卫室	预应力管桩	8	单桩竖向抗压静 载试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	单位工程同条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	388	10kN	2.00	70.75	54902.00	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.1.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 1940kN，最大试验荷载388kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；
8	焚烧车间	预应力管桩	3056	单桩竖向抗压静 载试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	单位工程同条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	600	10kN	31.00	75.47	1403742.00	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.1.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 3000kN，最大试验荷载6000kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；
9			195	单桩竖向抗压静 载试验		单位工程同条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	/	根	3.00	7358.49	22075.47	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.2.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 200kN，最大试验荷载400kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；
10	均质池	预应力管桩	30	单桩竖向抗压静 载试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	单位工程同条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	/	根	2.00	7358.49	14716.98	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.1.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 500kN，最大试验荷载1000kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；
11			30	单桩竖向抗压静 载试验		单位工程同条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	/	根	2.00	7358.49	14716.98	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.2.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 200kN，最大试验荷载400kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；

地基基础检测工程量清单计价表（不含桩基完整性检测）

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测（不含桩基完整性检测）

序号	单位工程	项目名称	工程总数量	检测项目	检测规范或文件	规范或文件 检测频率	实体质量 检测工程 量	单位	抽检数量	不含税单 价（元）	不含税合价 （元）	收费标准	备注
12	水处理综合楼 合用房	预应力管桩	277	单桩竖向抗压静 载试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	单位工程同样条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	540	10kN	3.00	75.47	122261.40	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.1.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 2700kN，最大试验荷载500kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；
13		预应力管桩	102	单桩竖向抗压静 载试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	单位工程同样条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	/	根	3.00	7358.49	22075.47	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.2.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 200kN，最大试验荷载400kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；
14	雨水调蓄 池和事故 废水池	预应力管桩	129	单桩竖向抗压静 载试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	单位工程同样条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	356	10kN	3.00	70.75	75561.00	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.1.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 1780kN，最大试验荷载3560kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；
15		预应力管桩	129	单桩竖向抗压静 载试验	执行《建筑桩基技 术规范》DBJ/T15- 60-2019	单位工程同样条件下，抽检总桩 数的1%且不少于3根，总桩数少 于50根时抽检不少于2根	/	根	3.00	7358.49	22075.47	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 1.2.1	1.设计单桩竖向承载力特征值Ra均不小于 400kN，最大试验荷载3800kN 2.检测时按照规范加载，按实结算检测费 用。 3.每根桩最低收费7800元；
16	1#门卫室	压浆度 承台侧边	8个	压浆度（环刀 法）	图纸及《建筑地基 基础工程施工 质量验收标准》 GB50202-2018 《建筑地基处理技 术规范》JGJ79-2012	检测频率为每个承台不少于1点	8	点	16.00	94.34	1509.44	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 4.1.2	工程量暂定，具体以实际委托为准，暂定 每处抽检2层
17	2#门卫室	压浆度 承台侧边	6个	压浆度（环刀 法）	图纸及《建筑地基 基础工程施工 质量验收标准》 GB50202-2018 《建筑地基处理技 术规范》JGJ79-2012	检测频率为每个承台不少于1点	6	点	12.00	94.34	1132.08	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 4.1.2	工程量暂定，具体以实际委托为准，暂定 每处抽检2层

地基基础检测工程量清单计价表（不含桩基完整性检测）														
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测（不含桩基完整性检测）														
序号	单位工程	项目名称		工程总数量	检测项目	检测规范或文件	规范或文件 检测频率	实体质量 检测工程 量	单位	抽检数量	不含税单 价（元）	不含税合价 （元）	收费标准	备注
18	3#门卫室	压实度	承台侧边	8个	压实度（环刀法）	图纸及《建筑地基 基础工程施工 质量验收标准》 GB50202-2018 《建筑地基处理技 术规范》JGJ79-2012	检测频率为每个承台不少于1点	8	点	16.00	94.34	1509.44	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 4.1.2	工程量暂定，具体以实际委托为准，暂定 每处抽检2层
19	焚烧车间	压实度	室内地坪	约 32311 .37 m²	压实度（环刀法）	图纸及《建筑地基 基础工程施工 质量验收标准》 GB50202-2018 《建筑地基处理技 术规范》JGJ79-2012	检测频率为每100m²不少于1点	324	点	648.00	94.34	61132.32	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 4.1.2	工程量暂定，具体以实际委托为准，暂定 每处抽检2层
20	均质池	压实度	室内地坪	约 173.2 4 m²	压实度（环刀法）	图纸及《建筑地基 基础工程施工 质量验收标准》 GB50202-2018 《建筑地基处理技 术规范》JGJ79-2012	检测频率为每100m²不少于1点	2	点	4.00	94.34	377.36	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 4.1.2	工程量暂定，具体以实际委托为准，暂定 每处抽检2层
21		压实度	基坑池壁	约 153.7 1 米	压实度（环刀法）	图纸及《建筑地基 基础工程施工 质量验收标准》 GB50202-2018 《建筑地基处理技 术规范》JGJ79-2012	检测频率为每20米不少于1点	8	点	16.00	94.34	1509.44	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 4.1.2	工程量暂定，具体以实际委托为准，暂定 每处抽检2层
22	水处理综 合用房	压实度	基坑池壁	约 143.9 2 米	压实度（环刀法）	图纸及《建筑地基 基础工程施工 质量验收标准》 GB50202-2018 《建筑地基处理技 术规范》JGJ79-2012	检测频率为每20米不少于1点	8	点	16.00	94.34	1509.44	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 4.1.2	工程量暂定，具体以实际委托为准，暂定 每处抽检2层
23		压实度	室内地坪	约 2689. 18 m²	压实度（环刀法）	图纸及《建筑地基 基础工程施工 质量验收标准》 GB50202-2018 《建筑地基处理技 术规范》JGJ79-2012	检测频率为每100m²不少于1点	27	点	54.00	94.34	5094.36	东莞市建设工程检测行业参 考收费标准（2023版）： 4.1.2	工程量暂定，具体以实际委托为准，暂定 每处抽检2层

地基基础检测工程量清单计价表（不含桩完整性检测）															
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目—生产区标段第三方检测（不含桩完整性检测）															
序号	单位工程	项目名称		工程总数量		检测项目	检测规范或文件	规范或文件 检测频率	实体质量 检测工程 量	单位	抽检数量	不含税单 价（元）	不含税合价 （元）	收费标准	备注
24	雨水调蓄池和事故废水池	压实度	基坑地壁	约 109.0 9	米	压实度（环刀法）	图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012	检测频率为每20米不少于1点	6	点	12.00	94.34	1132.08	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）： 4.1.2	工程量暂定，具体以实际委托为准，暂定每处抽检2层
25		压实度	室内地坪	约 621.3 5	m²	压实度（环刀法）	图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012	检测频率为每100m²不少于1点	7	点	14.00	94.34	1320.76	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）： 4.1.2	工程量暂定，具体以实际委托为准，暂定每处抽检2层
合计												2670612.45			

结构实体检测工程量清单计价表

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测（不含桩基完整性检测）

序号	项目名称	工程数量	检测项目	检测规范 或文件	规范或文件 检测频率	实体质量 检测工程量	不含税单价 (元)	不含税合计 (元)	收费标准	备注
	钢网架	14879	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	1121.28144米	141.51	158672.54	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管60*3.5mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.1884米
		3833	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	363.3684米	141.51	51420.26	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管75.5*3.75mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.237米
		2315	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	257.428米	141.51	36428.64	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管88.5*4mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.278米
		2270	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	325.064米	141.51	45999.81	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管114*4mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.358米
		1048	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	184.0288米	141.51	26041.92	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管140*4mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.439米
		2126	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	424.3496米	141.51	60049.71	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管159*6mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.499米
		298	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	59.4808米	141.51	8417.13	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管159*8mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.499米
		163	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	32.5348米	141.51	4604.00	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管159*10mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.499米
		142	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	28.3432米	141.51	4010.85	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管159*12mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.499米
		83	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	18.758米	141.51	2654.44	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管180*12mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.565米
		90	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	20.34米	141.51	2878.31	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	圆管180*14mm 预估数量 焊缝条数为2条，每条焊缝长度为0.565米

结构实体检测工程量清单计价表

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩基完整性检测)										
序号	项目名称	工程数量	检测项目	检测规范或文件	规范或文件检测频率	实体质量检测工程量	不含税单价(元)	不含税合计(元)	收费标准	备注
1	钢结构	54	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	14.8608	141.51	2102.95	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.1	圆管219*12mm 预估数量 焊缝条数为2条, 每条焊缝长度为0.688米
			焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	16.2368	141.51	2297.67	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.1	圆管219*14mm 预估数量 焊缝条数为2条, 每条焊缝长度为0.688米
		8	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	2.2016	141.51	311.55	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.1	圆管219*16mm 预估数量 焊缝条数为2条, 每条焊缝长度为0.688米
		40	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	11.008	141.51	1557.74	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.1	圆管219*18mm 预估数量 焊缝条数为2条, 每条焊缝长度为0.688米
		32	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	20%抽检	8.8064	141.51	1246.19	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.1	圆管219*20mm 预估数量 焊缝条数为2条, 每条焊缝长度为0.688米
		27440	防腐涂层厚度	GB50268-2008	构件的10%, 且不少于3件	2744	235.85	647172.40	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.8	预估数量
		27440	防火涂层厚度	GB50268-2008	同类构件数的10%且不少于3件	2744	235.85	647172.40	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.7	预估数量
		4	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	100%抽检	4.8	141.51	679.25	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.1	弦杆预估数量 焊缝条数为4条, 每条焊缝长度为0.3米
		7	焊缝超声波法检测	GB50268-2008	100%抽检	5.6	141.51	792.46	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.1	钢梁预估数量 焊缝条数为4条, 每条焊缝长度为0.2米
		30	防腐涂层厚度	GB50268-2008	构件的10%, 且不少于3件	3	235.85	707.55	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.8	腹杆10个构件, SC1: 9个构件, 预估数量
	钢连廊	30	防火涂层厚度	GB50268-2008	同类构件数的10%且不少于3件	3	235.85	707.55	东莞市建设工程检测行业参考收费标准(2023版) 2.6.7	腹杆10个构件, SC1: 9个构件, 预估数量

结构实体检测工程量清单计价表										
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测（不含桩基完整性检测）										
序号	项目名称	工程数量	检测项目	检测规范或文件	规范或文件检测频率	实体质量检测工程量	不含税单价（元）	不含税合计（元）	收费标准	备注
	污泥存储区域顶钢棚	26	焊缝超声波检测	GB50268-2008	100%抽检	52	141.51	7358.52	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	钢柱预估数量 焊缝条数为8条，每条焊缝长度为0.250米
		66	焊缝超声波检测	GB50268-2008	20%抽检	5.28	141.51	747.17	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	GL1预估数量 焊缝条数为4条，每条焊缝长度为0.100米
		93	焊缝超声波检测	GB50268-2008	20%抽检	3.72	141.51	526.42	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.1	GL2预估数量 焊缝条数为4条，每条焊缝长度为0.050米
	污泥存储区域顶钢棚	185	防腐涂层厚度	GB50268-2008	构件的10%，且不少于3件	19	235.85	4481.15	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.8	预估数量
		185	防火涂层厚度	GB50268-2008	同类构件数的10%且不少于3件	19	235.85	4481.15	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.6.7	预估数量
						2	3018.87	6037.74		50m³以下：2间（抽检2间共2点）
2	结构实体	1号门卫室（门卫室、休息室）	室内环境检测（甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲苯、二甲苯）	GB 50325-2020	抽检量不得少于房间总数的5%，每个建筑单体不得少于3间	2	3018.87	6037.74	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）5.1	50m³以下：2间（抽检2间共2点）
		2号门卫室（门卫室、值班室）				2	3018.87	6037.74		50m³以下：2间（抽检2间共2点）
		3号门卫室（门卫室）				1	3018.87	3018.87		50m³以下：1间（抽检1间共1点）

结构实体检测工程量清单计价表											
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测（不含基桩完整性检测）											
序号	项目名称	工程数量	检测项目	检测规范 或文件	规范或文件 检测频率	实体质量 检测工程量		不含税单价 （元）	不含税合计 （元）	收费标准	备注
3	结构实体	1号门卫室	防雷接地检测	GB 50300- 2013	按面积计费	47.55	m²	0.94	44.70	东莞市建设工程检测行业参考 收费标准（2023版）6.1.1	
		2号门卫室				30.44	m²	0.94	28.61		
		3号门卫室				55.59	m²	0.94	52.25		
		水处理综合用房				4580.21	m²	0.94	4305.40		
		焚烧车间				61468.91	m²	0.94	57780.78		
4	结构实体	1号门卫室	后锚固件抗拔	东莞市建设工程质量检测服务手册（第一版）	按总数的1%，且不少于3根检测	3	根	1698.11	5094.33		植筋，预估数量
		2号门卫室				3	根	1698.11	5094.33		植筋，预估数量
		3号门卫室				3	根	1698.11	5094.33		植筋，预估数量

结构实体检测工程量清单计价表

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测（不含桩基完整性检测）										
序号	项目名称	工程数量	检测项目	检测规范或文件	规范或文件检测频率	实体质量检测工程量	不含税单价（元）	不含税合计（元）	收费标准	备注
5	结构实体	水处理综合用房	后锚固件抗拔	东莞市建设工程质量检测服务手册（第一版）	按总数的1%，且不少于3根检测	3	1698.11	5094.33	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.2.1	植筋，预估数量
						焚烧车间	3	1698.11		5094.33
		1号门卫室	雨棚后锚固件	东莞市建设工程质量检测服务手册（第一版）	每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件	5	1698.11	8490.55		化学螺栓，预估数量
		水处理综合用房	幕墙后置埋件	东莞市建设工程质量检测服务手册（第一版）	每个检测单元不应少于5%，且不少于3个样品	3	1698.11	5094.33		幕墙，预估数量
		焚烧车间	幕墙后置埋件	东莞市建设工程质量检测服务手册（第一版）	每个检测单元不应少于5%，且不少于3个样品	3	1698.11	5094.33		幕墙，预估数量
6	结构实体	1号门卫室	饰面砖粘结强度	JGJ/T 110-2017	现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以500㎡同类基体饰面砖为一个检验批，不足500㎡应为一个检验批。每批应取不少于一组3个试样，每连续三个楼层应取不少于一组试样。	2	943.40	1886.80	东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2023版）2.3.1	样板墙、实体墙各一组
7	结构实体	1号门卫室	主要功能房间室内噪声级检验	DBJ 15-65-2021	每种典型功能的房间或场所抽检不应少于2处（即为抽检不少于2个独立的房间）	3	849.06	2547.18		功能房：休息室1间（面积<30㎡，每间检测1点，昼间和夜间以2次计） 工作室1间（面积<30㎡，每间检测1点）

结构实体检测工程量清单计价表												
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测（不含桩完整性检测）												
序号	项目名称	工程数量	检测项目	检测规范 或文件	规范或文件 检测频率	实体质量 检测工程量	不含税单价 （元）	不含税合计 （元）	收费标准	备注		
8	结构实体	2号门卫室	主要功能房间室内 噪声级检验	DBJ 15- 65-2021	每种典型功能的房间 或场所抽检不应少于 2处（即为抽检不少 于2个独立的房间）	3	849.06	2547.18	东莞市建设工程检测行业参考 收费标准（2023版）11.1.1	功能房：休息室1间 （面积<30㎡，每间检测1点，昼间和 夜间以2次计） 工作室1间 （面积<30㎡，每间检测1点）		
		3号门卫室				3	849.06	2547.18		功能房：工作室1间 （面积30㎡-100㎡，每间检测3点）		
		9	结构实体	1号门卫室	照明照度	GB/T 5700-2008	每种功能区检查不少 于2处	3	754.72	2264.16	东莞市建设工程检测行业参考 收费标准（2023版）10.17.9	功能区：门卫休息室*1、门卫工作室 *1、门卫卫生间*1
功率密度	3				754.72			2264.16				
2号门卫室	照明照度			3	754.72			2264.16	功能区：门卫休息室*1、门卫工作室 *1、门卫卫生间*1			
	功率密度			3	754.72			2264.16				
3号门卫室	照明照度			2	754.72			1509.44	功能区：门卫工作室*1、门卫卫生间			

结构实体检测工程量清单计价表

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含基桩完整性检测)														
序号	项目名称		工程数量	检测项目	检测规范 或文件	规范或文件 检测频率	实体质量 检测工程量		不含税单价 (元)	不含税合计 (元)	收费标准	备注		
10	结构实体	结构实体	3号门卫室	功率密度	GB/T 5700-2008	每种功能区检查不少 于2处	2	项	754.72	1509.44		*1		
			水处理综合用房	照明照度				12	处	754.72			9056.64	功能区：楼梯间*2、加药间*1、药剂 间*2、柴油发电机房*1、变压器室*1 、控制室*2、低压配电间*1、其他生 产场所*2
				功率密度						12			项	
合计										1884693.81				

道路检测工程量清单计价表										
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩基完整性检测)										
序号	工程分部	工程部位	施工数量	检测项目	检测数量	不含税单价 (元)	不含税合计 (元)	抽检频率	收费标准	备注
1			10982	厚度	11 点	471.70	5188.7	CJJ 1-2008: 每1000m²抽检1点	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准 (2023版) 4.1.3	/
2				压实度	11 点	141.51	1556.61	CJJ 1-2008: 每1000m²抽检1点	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准 (2023版) 4.1.2	/
3				马歇尔	1 组	1679.25	1679.25	暂定抽检1组	粤建检协【2015】8号10.10.3	/
4		4cmSBS改性细 粒式沥青砼 (AC-13C)	1206	平整度	12 点	28.30	339.6	JTG F80/1-2017: 每200m抽检1 处, 1处10尺	东莞市建设工程检测行业参考收 费标准 (2023版) 4.1.9	/
5				摩擦系数	12 点	113.21	1358.52	JTG F80/1-2017: 每200m抽检1 点	东莞市建设工程检测行业参考收 费标准 (2023版) 4.1.5	/
6				构造深度	12 点	47.17	566.04	JTG F80/1-2017: 每200m抽检1 点	东莞市建设工程检测行业参考收 费标准 (2023版) 4.1.8	/
7			10982	弯沉	122 点	52.83	6445.26	CJJ 1-2008: 每车道每20米抽 检1点	东莞市建设工程检测行业参考收 费标准 (2023版) 4.1.4	2车道
8				厚度	11 点	471.70	5188.7	CJJ 1-2008: 每1000m²抽检1点	东莞市建设工程检测行业参考收 费标准 (2023版) 4.1.3	/
9				压实度	11 点	141.51	1556.61	CJJ 1-2008: 每1000m²抽检1点	东莞市建设工程检测行业参考收 费标准 (2023版) 4.1.2	/
10	道路工程 (沥青路 面)	6cm中粒式沥 青砼(AC-20C)	10982	马歇尔	1 组	1679.25	1679.25	暂定抽检1组	粤建检协【2015】8号10.10.3	/
11				弯沉	122 点	52.83	6445.26	CJJ 1-2008: 每车道每20米抽 检1点	东莞市建设工程检测行业参考收 费标准 (2023版) 4.1.4	2车道

道路检测工程量清单计价表										
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩完整性检测)										
序号	工程分部	工程部位	施工数量	检测项目	检测数量	不含税单价 (元)	不含税合计 (元)	抽检频率	收费标准	备注
12		20/32cm5%水泥稳定级配碎石	10982 m²	压实度（灌砂法）	11 点	283.02	3113.22	CJJ 1-2008：每1000m³抽检1点	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准（2023版）4.1.2	/
13				击实	1 组	754.72	754.72	暂定同类土抽检1组	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准（2023版）4.1.1	/
14		15cm4%水泥稳定级配碎石	1206 m	弯沉	122 点	52.83	6445.26	CJJ 1-2008：每车道每20米抽检1点	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准（2023版）4.1.4	2车道
15				压实度（灌砂法）	11 点	283.02	3113.22	CJJ 1-2008：每1000m³抽检1点	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准（2023版）4.1.2	/
16			10982 m²	击实	1 组	754.72	754.72	暂定同类土抽检1组	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准（2023版）4.1.1	/
17				弯沉	122 点	52.83	6445.26	CJJ 1-2008：每车道每20米抽检1点	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准（2023版）4.1.4	2车道
18		土路基	10982 m²	压实度（灌砂法）	33 点	283.02	9339.66	CJJ 1-2008：每1000m³抽检3点	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准（2023版）4.1.2	/
19				击实	1 组	754.72	754.72	暂定同类土抽检1组	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准（2023版）4.1.1	/
20			1206 m	弯沉	122 点	52.83	6445.26	CJJ 1-2008：每车道每20米抽检1点	东莞市建设工程检测行业参考收费 标准（2023版）4.1.4	2车道

原材料检测工程量清单计价表

项目名称: 东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩基完整性检测)

序号	材料名称	检测项目	设计工程	检测规范或文件	规范或文件检测频率	检测数量	单位	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	收费标准	备注
1	砂浆 (M7.5、M5、M10、 M15、M20)	抗压	7771.5173m3	① 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 (JGJ/T70-2009) ② 《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011)	①每一检验批且不超过250 m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次(一组砂浆试块)。 ②砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 所用材料类型及同类材料的强度等级相同;不超过250 m3砌体;主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充砌体 体量少时可多个楼层合并。	32	组	47.17	1509.44	(2023版) 东莞市收费标准 3.10.1	
2		配合比	234.5773m3	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		5	组	566.04	2830.20	(2023版) 东莞市收费标准 3.10.2	
3	混凝土 (C15、C20、 C10、C25、C30、 C40、C35), P8	抗压强度	51649.7038m3	① 《混凝土物理力学性能试验方法标准》 (GB/T50081-2019) ② 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015)	用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。抽查数量: 对同一配合比混凝土, 取样与试件留置应符合下列规定: 1、每拌制100盘且不超过100m3时, 取样不得少于一次; 2、每工作班拌制不足100盘时, 取样不得少于一次; 3、连续浇筑超过1000m3时, 每200m3取样不得少于一次; 4、每一楼层取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组试件。	517	组	56.60	29262.20	(2023版) 东莞市收费标准 3.11.1	
4		抗渗等级C40, P8	30431.1854m3	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 地下防水工程质量验收规范 (GB50208-2011)	连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件, 且每项工程不得少于两组; 采用预拌混凝土的抗渗试件, 留置组数应符合结构的规范和要求而定; 2.抗渗性能试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定。	61	组	566.04	34528.44	(2023版) 东莞市收费标准 3.11.5	
5		配合比设计	51649.7038m3	《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)	同一混凝土配合比设计送检一次 水泥、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时, 或对混凝土性能有特殊要求时, 应重新进行配合比设计。	7	组	943.40	6603.80	(2023版) 东莞市收费标准 3.11.6	

原材料检测工程量清单计价表

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩完整性检测)

6	砂	表观密度	2614.548m3	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006	以400m3或600t为1验收批，每批至少抽检1组	7	项	94.34	660.38	(2023版) 东莞市收费标准 3.2.1	
7		堆积密度						94.34	660.38	(2023版) 东莞市收费标准 3.2.2	
8		紧密密度						94.34	660.38	(2023版) 东莞市收费标准 3.2.3	
9		颗粒级配						188.68	1320.76	(2023版) 东莞市收费标准 3.2.6	
10		含泥量						141.51	990.57	(2023版) 东莞市收费标准 3.2.4	
11		泥块含量						141.51	990.57	(2023版) 东莞市收费标准 3.2.5	
12		氯离子						283.02	1981.14	(2023版) 东莞市收费标准 3.2.7	
13		坚固性						754.72	5283.04	粤建检协【2015】8号4.4.10	
14		表观密度						94.34	5471.72	(2023版) 东莞市收费标准 3.3.1	
15		堆积密度						94.34	5471.72	(2023版) 东莞市收费标准 3.3.2	
16		紧密密度						94.34	5471.72	(2023版) 东莞市收费标准 3.3.3	
17		颗粒级配						188.68	10943.44	(2023版) 东莞市收费标准 3.3.6	
18		针片状颗粒含量						188.68	10943.44	(2023版) 东莞市收费标准 3.3.7	
19	碎石	含泥量	22975.7667m3	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006	以400m3或600t为1验收批，每批至少抽检1组	58	项	141.51	8207.58	(2023版) 东莞市收费标准 3.3.4	
20		泥块含量						141.51	8207.58	(2023版) 东莞市收费标准 3.3.5	
21		坚固性						754.72	43773.76	粤建检协【2015】8号4.5.10	
22		压碎指标						283.02	16415.16	(2023版) 东莞市收费标准 3.3.8	

原材料检测工程量清单计价表									
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩基完整性检测)									
23	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	胶砂强度	607.2128t	①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《通用硅酸盐水泥》GB175-2007	按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批，每批抽样1次	4	项	377.36	(2023版) 东莞市收费标准 3.1.6
24		筛余						141.51	(2023版) 东莞市收费标准 3.1.2
25		安定性						94.34	(2023版) 东莞市收费标准 3.1.5
26		标准稠度用水量						377.36	(2023版) 东莞市收费标准 3.1.3
27		凝结时间						94.34	(2023版) 东莞市收费标准 3.1.4
28		氯离子						283.02	粤建检协【2015】8号4.1.23
29		胶砂强度						377.36	(2023版) 东莞市收费标准 3.1.6
30		比表面积						188.68	(2023版) 东莞市收费标准 3.1.1
31		密度						141.51	粤建检协【2015】8号4.1.8
32		标准稠度用水量						94.34	(2023版) 东莞市收费标准 3.1.3
33	普通硅酸盐水泥P.O 42.5(R)	安定性	38353.332t	①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《通用硅酸盐水泥》GB175-2007	按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批，每批抽样1次	192	项	94.34	(2023版) 东莞市收费标准 3.1.5
34		凝结时间						18113.28	(2023版) 东莞市收费标准 3.1.4
35		氯离子						283.02	粤建检协【2015】8号4.1.23

原材料检测工程量清单计价表										
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含基桩完整性检测)										
36	型钢	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	670.42t	碳素结构钢 GB/T 700-2006 低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢带 GB/T 3524-2015 优质碳素结构钢 GB/T 699-2015	同一牌号、炉号、质量等级、品种、尺寸、交货状态60t/批	12	组	141.51	1698.12	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.1
37		重量偏差						47.17	566.04	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.2
38	圆钢（Φ10以内、Φ12~25）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	205.2459t	碳素结构钢 GB/T 700-2006 低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢带 GB/T 3524-2015 优质碳素结构钢 GB/T 699-2015	同一牌号、炉号、质量等级、品种、尺寸、交货状态60t/批	4	组	141.51	566.04	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.1
39		重量偏差						47.17	188.68	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.2
40	角钢	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	0.3495t	碳素结构钢 GB/T 700-2006、低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018、碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带、GB/T 3524-2015、优质碳素结构钢GB/T 699-2015	同一牌号、炉号、质量等级、品种、尺寸、交货状态60t/批	1	组	141.51	141.51	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.1
41		重量偏差						47.17	47.17	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.2
42	钢板	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	143.014541t	碳素结构钢GB/T 700-2006 低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带GB/T 3524-2015 优质碳素结构钢GB/T 699-2015	同一牌号、炉号、质量等级、品种、尺寸、交货状态60t/批	3	组	141.51	424.53	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.1
43		重量偏差						47.17	141.51	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.2
44	螺纹钢（HRB400E Φ18-Φ25）	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	114.8512t	①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018	1. 钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成，每批重量通常不大于60t，超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样；2. 允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批，但各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%，含锰量之差不得大于0.15%。混合批的重量不大于60t。	2	组	141.51	283.02	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.1
45		重量偏差						47.17	94.34	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.2

原材料检测工程量清单计价表

项目名称: 东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩完整性检测)

46	热轧圆盘条	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	44.4383t	①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018	1. 钢筋应按批进行检查和验收, 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成, 每批重量通常不大于60t, 超过60t的部分, 每增加40t (或不足40t的余数), 增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样; 2. 允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批, 但各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%, 含锰量之差不得大于0.15%。混合批的重量不大于60t。	1组	141.51	141.51	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.1
47		重量偏差					47.17	47.17	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.2
48	螺纹钢带肋钢筋	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	9887.688t	①《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 ②《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018	1. 钢筋应按批进行检查和验收, 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成, 每批重量通常不大于60t, 超过60t的部分, 每增加40t (或不足40t的余数), 增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样; 2. 允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批, 但各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%, 含锰量之差不得大于0.15%。混合批的重量不大于60t。	165组	141.51	23349.15	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.1
49		重量偏差					47.17	7783.05	(2023版) 东莞市收费标准 3.4.2
50		抗拉强度、断后伸长率		铝合金基材料力学性能 GB/T 5237.1-2017	同一牌号、状态、规格、同一表面处理 方法为一批 (仅限基材)		471.70	471.70	粤建检协【2015】8号4.29.2
51		尺寸允许偏差					94.34	94.34	(2023版) 东莞市收费标准 3.21.1
52	铝合金型材	壁厚	1013.7984m2	基材 GB/T 5237.1-2017	1、壁厚: 需提供公称壁厚、壁厚类别 (A、B、C)、精度等级 (普通级、高精度、超高精度)、外接圆直径 ($\leq 100\text{mm}$, $> 100 \sim 250\text{mm}$, $> 250 \sim 350\text{mm}$) 同一牌号、状态、规格、同一表面处理 方法为一批	1项	94.34	94.34	(2023版) 东莞市收费标准 3.21.1
53		基材硬度					188.68	188.68	(2023版) 东莞市收费标准 3.21.4
54		硬度					188.68	377.36	粤建检协【2015】8号4.41.1
55	门窗密封橡胶条	拉伸强度					377.36	754.72	粤建检协【2015】8号4.41.2
56		断裂伸长率	26028.2976m	《高分子防水材料第2部分:止水带》 GB/T18173.2-2014	同品种、同规格产品300环为一批	2项	283.02	566.04	粤建检协【2015】8号4.41.4
57		压缩永久变形					283.02	566.04	粤建检协【2015】8号4.41.3
58		撕裂强度					188.68	1320.76	粤建检协【2015】8号4.41.1
59		硬度					377.36	2641.52	粤建检协【2015】8号4.41.2
60	密封胶圈	拉伸强度	2097个	《高分子防水材料第2部分:止水带》 GB/T18173.2-2014	同品种、同规格产品300环为一批	7项	283.02	1981.14	粤建检协【2015】8号4.41.4
61		断裂伸长率					283.02	1981.14	粤建检协【2015】8号4.41.4
62		压缩永久变形					283.02	1981.14	粤建检协【2015】8号4.41.3
63		撕裂强度							

原材料检测工程量清单计价表

项目名称: 东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测 (不含桩完整性检测)

64	土工布	断裂强力	1935.32m2	《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638-2017	同一类别、同一规格、同一强度等级至少检验1组	2	项	377.36	754.72	粤建检协【2015】8号10.18.8	
65		纵、横向称强度对应伸长率						283.02	566.04	粤建检协【2015】8号10.18.9	
66		CBR顶破强力						471.70	943.40	粤建检协【2015】8号10.18.4	
67		纵、横向撕破强力						377.36	754.72	粤建检协【2015】8号10.18.11	
68		垂直渗透系数						566.04	1132.08	粤建检协【2015】8号10.18.6	
69	花岗岩板	吸水率	2240.9853m2	GB/T 18601-2009天然花岗石建筑板材 (一般用途、功能用途)	同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批;或按连续安装部位的板材为一批	1	项	283.02	283.02	粤建检协【2015】8号4.34.4	
70		体积密度						283.02	283.02	粤建检协【2015】8号4.34.3	
71		干燥压缩强度						471.70	471.70	粤建检协【2015】8号4.34.1	
72		干燥弯曲强度						471.70	471.70	粤建检协【2015】8号4.34.2	
73	铝合金龙骨	室内用花岗岩放射性	951.7738m	①《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020	同一厂家产地、同一品牌同一规格产品每5000m2为1批,不足5000m2按一批计,每批至少抽检1组	1	项	1132.08	1132.08	粤建检协【2015】8号4.34.12	
74		双面镀锌层厚度						94.34	94.34	粤建检协【2015】8号4.30.4	
75		双面镀锌量						188.68	188.68	粤建检协【2015】8号4.30.3	
76		外观质量						94.34	94.34	粤建检协【2015】8号4.30.1	

原材料检测工程量清单计价表											
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测 (不含基桩完整性检测)											
77	腻子成品 (一般型)	容器中状态	86720.857kg	JG/T 298-2010建筑室内腻子 JG/T 157-2009建筑外墙用腻子	同一厂家同一批号送一组, 取未开封的材料	10	项	94.34	943.40	(2023版) 东莞市收费标准 3.17.1	
78		施工性					项	94.34	943.40	粤建检协【2015】8号4.35.26	
79		打磨性					项	235.85	2358.50	粤建检协【2015】8号4.35.4	
80		粘结强度					项	471.70	4717.00	粤建检协【2015】8号4.35.14	标准状态
81	腻子成品 (防水型)	容器中状态	4138.3485kg	JG/T 298-2010建筑室内腻子 JG/T 157-2009建筑外墙用腻子	同一厂家同一批号送一组, 取未开封的材料	2	项	94.34	188.68	(2023版) 东莞市收费标准 3.17.1	
82		施工性					项	94.34	188.68	粤建检协【2015】8号4.35.26	
83		打磨性					项	235.85	471.70	粤建检协【2015】8号4.35.4	
84		耐水性					项	188.68	377.36	(2023版) 东莞市收费标准 3.17.3	
85		粘结强度					项	471.70	943.40	粤建检协【2015】8号4.35.14	标准状态

原材料检测工程量清单计价表

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含基桩完整性检测)

86	聚苯乙烯泡沫板	导热系数	12572.826m ²	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019	①墙体节能工程：同厂家、同品种产品，按照扣除洞口后的保温端面面积所使用的材料用量，在5000 m2以内时应复验1次；面积每增加5000 m2应增加1次。同一工程项目、同一施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合本标准第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。 ②屋面节能工程：同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000 m2以内时应复验1次；面积每增加1000 m2应增加复验1次。同一工程项目、同一施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合本标准第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。 幕墙节能工程：同厂家、同品种产品，幕墙面积在3000m2以内时应复验1次；面积每增加3000 m2应增加1次。同一工程项目、同一施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。	1项	1509.43	1509.43	(2023版) 东莞市收费标准 3.32.1	
87		密度	188.68				188.68	粤建检协【2015】8号4.14.6		
88		压缩强度	377.36				377.36	(2023版) 东莞市收费标准 3.33.2		
89		燃烧性能	943.40				943.40	(2023版) 东莞市收费标准 3.33.1		
90	不锈钢管	抗拉强度	2348.931m	《结构用不锈钢无缝钢管》GB/T 14975-2012	每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理制度（炉次）的钢管组成。外径≤76 mm，并且壁厚≤3 mm：500根/批，外径351 mm：50根/批，其它尺寸：200根/批，剩余钢管的根数，如不少于上述规定的50%时则单独列为一批，少于上述规定的50%时可并入同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理制度（炉次）相邻一批中。	1项	471.70	471.70	(2023版) 东莞市收费标准 3.7.1	
91		弯曲性能								
92		压扁性能					471.70	471.70		(2023版) 东莞市收费标准 3.7.2

原材料检测工程量清单计价表

项目名称: 东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测 (不含基桩完整性检测)

93	焊接钢管	抗拉强度	139.164kg	一般结构用焊接钢管 SY/T 5768-2016	每批钢管应由同一钢牌号、同一生产工艺、同一公称尺寸的钢管组成。公称外径不小于355.6mm, 应不多于100根为一批。公称外径大于30mm且小于60.3mm, 应不多于400根为一批	1	项	471.70	471.70	(2023版) 东莞市收费标准 3.7.1	
94		弯曲性能									
95		压扁性能						471.70	471.70	(2023版) 东莞市收费标准 3.7.2	
96	热轧无缝钢管	抗拉强度	60.7703t	《结构用不锈钢无缝钢管》 GB/T 14975-2012	每批按同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理制度(炉次)的钢管组成。外径<76 mm, 并且壁厚<3 mm: 500根/批, 外径351 mm: 50根/批, 其它尺寸: 200根/批, 剩余钢管的根数, 如不少于上述规定的50%时可单独列为一批, 少于上述规定的50%时并入同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理制度(炉次)相邻一批中。	1	项	471.70	471.70	(2023版) 东莞市收费标准 3.7.1	
97		弯曲性能									
98		压扁性能						471.70	471.70	(2023版) 东莞市收费标准 3.7.2	
99	钢管管件	外观	/	不锈钢卡压式管件 GB/T 19228.1-2011	同一规格取5个管件(注明管件外径系列,)	1	项	94.34	94.34	粤建检协【2015】8号4.25.1	
100		尺寸						94.34	94.34	粤建检协【2015】8号4.25.2	
101		外观						47.17	47.17	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.1	
102		平均外径						94.34	94.34	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.2	
103		维卡软化温度						235.85	235.85	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.3	
104	塑料排水管DN25	落锤冲击	60.494m	《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018	住宅工程按每3000m2送检一组, 最多不超7组; 非住宅工程可参照执行	1	项	283.02	283.02	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.7	
105		纵向回缩率						188.68	188.68	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.4	
106		拉伸屈服强度(仅实壁内螺旋管管)						377.36	377.36	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.5	

原材料检测工程量清单计价表

项目名称: 东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩基完整性检测)

107	塑料排水管件	外观	/ 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》GB/T 5836.2-2018	住宅工程按每3000m ² 送检一组,最多不超过7组;非住宅工程可参照执行	1	项	47.17	47.17	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.1	
108		承口平均内径					94.34	94.34	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.2	
109		最小承口深度					235.85	235.85	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.3	
110		维卡软化温度					188.68	188.68	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.8	
111		烘箱试验					188.68	188.68	(2023版) 东莞市收费标准 3.26.9	
112	铝合金窗	坠落试验	/ GB/T 8478-2020铝合金门窗	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批。 1.根据GB/T 8478-2020《铝合金门窗》中7.3要求:同一品种类型和规格尺寸的窗每100樘为一个检验批,不足100樘的窗也应划分为一个检验批。高层建筑外窗每个检验批至少抽查10%,并不少于6樘;窗每个检验批至少抽查5%,并不少于3樘。建筑外门窗抽检数不少于同一组3樘。 2.根据DBJ 15-65-2021《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》中8.0要求:同一厂家的同材质、同类型和同型号的门窗,每200樘划分为一个检验批。 3.根据GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》中6.14要求:同一厂家的同材质、同类型和同型号的门窗,每200樘划分为一个检验批。	3	件	3773.58	11320.74	(2023版) 东莞市收费标准 3.20.3	按3.0m×3.0m 最大尺寸考虑
113		气密性能							(2023版) 东莞市收费标准 3.20.1	
114		水密性能							(2023版) 东莞市收费标准 3.20.2	
115		抗风压性能							(2023版) 东莞市收费标准 3.20.3	

原材料检测工程量清单计价表									
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含基桩完整性检测)									
116	厚度偏差、尺寸偏差	钢化玻璃 GB 15763.2-2005	1、厚度偏差、尺寸偏差：抽取工程中完整样品最少2块（批量1~8块，抽检2块；9~15块，抽检3块；16~25块，抽检5块；26~50块，抽检6块；51~90块，抽检13块；91~150，抽检20块）； 2、抗冲击性能：同一厂家、同一品种、同一厚度、同一种类、同一工艺6块，规格为610mm×610mm； 3、碎片状态：抽取工程中完整样品4块； 4、耐热冲击性能：同一厂家、同一品种、同一厚度、同一种类、同一工艺4块，规格为300mm×300mm； 5、霰弹袋冲击性能：同一厂家、同一品种、同一厚度、同一种类、同一工艺4块，规格为1930mm×864mm	2	件	471.70	943.40	粤建检协【2015】8号5.9.2	
117	抗冲击性能	钢化玻璃 GB 15763.2-2005	1、厚度偏差、尺寸偏差：抽取工程中完整样品最少2块（批量1~8块，抽检2块；9~15块，抽检3块；16~25块，抽检5块；26~50块，抽检6块；51~90块，抽检13块；91~150，抽检20块）； 2、抗冲击性能：同一厂家、同一品种、同一厚度、同一种类、同一工艺6块，规格为610mm×610mm； 3、碎片状态：抽取工程中完整样品4块； 4、耐热冲击性能：同一厂家、同一品种、同一厚度、同一种类、同一工艺4块，规格为300mm×300mm； 5、霰弹袋冲击性能：同一厂家、同一品种、同一厚度、同一种类、同一工艺4块，规格为1930mm×864mm	6	件	188.68	1132.08	粤建检协【2015】8号5.9.6	
118	碎片状态			4	项	566.04	2264.16	粤建检协【2015】8号5.9.4	
119	霰弹袋冲击性能			4	件	283.02	1132.08	粤建检协【2015】8号5.9.7	
120	可见光透射比、遮阳系数、传热系数	2894.928m2	《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019	1	组	4528.30	4528.30	(2023版) 东莞市收费标准的3.34.1; 3.34.2; 3.34.3	
121	中空玻璃露点		中空玻璃露点GB 11944-2012	1	组	2830.19	2830.19	(2023版) 东莞市收费标准的3.34.11	
122	密封性能		《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019	1	项	1886.79	1886.79	粤建检协【2015】8号5.9.9	
123	挥发性有机化合物(VOC)含量	/	《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020	1	项	943.40	943.40	粤建检协【2015】8号11.4.2	
124	游离甲醛					943.40	943.40	粤建检协【2015】8号11.4.7	
126	装饰材料有害物质 甲苯、乙苯和二甲苯总和					2075.47	2075.47	粤建检协【2015】8号11.4.4、11.4.17	

原材料检测工程量清单计价表

项目名称: 东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测 (不含桩基完整性检测)

127	六角螺栓	大六角 (扭矩系数)	99534套	钢结构高强度螺栓连接 (连接副) GB/T 1231-2006 GB/T 3632-2008 GB 50205-2020 JGJ 82-2011	3000个/批	34 组	943.40	32075.60	(2023版) 东莞市收费标准 2.7.1	
128	六角螺栓	扭剪型 (紧固轴力)				34 组	943.40	32075.60	(2023版) 东莞市收费标准 2.7.2	
129		摩擦面抗滑移系数				34 组	1132.08	38490.72	(2023版) 东莞市收费标准 2.7.3	
130		螺母、垫片硬度				272 个	75.47	20527.84	(2023版) 东莞市收费标准 2.7.7	
131		螺栓实物拉力、螺母保证载荷、校核载				34 组	5094.34	173207.56	(2023版) 东莞市收费标准 2.7.4; 2.7.5; 2.7.6	
132	膨胀螺栓 (M6、M8、M10、M12)	拉力试验	164046套	膨胀螺栓、化学螺栓 GB/T 3098.1-2010抗拉 (抗拉若无性能等级不评定)	3000个/批	165 组	849.06	140094.90	粤建检协【2015】8号4.19.1	
133	石膏板	外观	106.806m ²	普通纸面石膏板 GB/T 9775-2008	以每2500张同型号、同规格的产品为一批, 不足2500张时也按一批计	1 项	188.68	188.68	粤建检协【2015】8号4.28.2	
134		尺寸偏差					188.68	188.68	粤建检协【2015】8号4.28.1	
135		抗冲击性					566.04	566.04	粤建检协【2015】8号4.28.13	
136		硬度					188.68	188.68	粤建检协【2015】8号4.41.1	
137		护面纸与芯材粘结性					471.70	471.70	粤建检协【2015】8号4.28.19	
138		断裂荷载					283.02	283.02	粤建检协【2015】8号4.28.10	
139		面密度					283.02	283.02	粤建检协【2015】8号4.28.3	

原材料检测工程量清单计价表

项目名称: 东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含基桩完整性检测)

149	在容器中状态		岩棉板	1077.3752m ³	GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级②GB 20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识：平板状建筑材料及制品：岩棉板、玻璃棉、硅钙板、保温砂浆、阻燃胶合板、XPS挤塑板、EPS模塑板、聚氨酯复合保温板、矿棉吸音板、橡塑保温板等平板类材料	依据相关要求	项	5	组成一批的钢结构防火涂料应为同一批次投料、同一生产工艺、同一生产条件下生产的产品	项	94.34	471.70	粤建检协【2015】8号4.35.24
150	干燥时间										188.68	943.40	粤建检协【2015】8号4.35.7
151	粘结强度										471.70	2358.50	粤建检协【2015】8号4.35.14
152	抗压强度										283.02	1415.10	粤建检协【2015】8号4.35.8
153	干密度										94.34	471.70	粤建检协【2015】8号4.12.6
154	密度偏差		岩棉板	1077.3752m ³	GB/T 11835-2016绝热用岩棉、矿渣棉及其制品	以同一原料、同一生产工艺、同一品种，稳定连续生产的产品为一个检查批。同一批被检产品的生产时限不得超过 15d	项	5	以同一原料、同一生产工艺、同一品种，稳定连续生产的产品为一个检查批。同一批被检产品的生产时限不得超过 15d	项	283.02	283.02	粤建检协【2015】8号4.28.3
155	尺寸偏差										188.68	188.68	粤建检协【2015】8号4.28.1
156	导热系数										1509.43	1509.43	(2023版) 东莞市收费标准 3.32.1
157	A(A2)级		岩棉板	1077.3752m ³	GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级②GB 20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识：平板状建筑材料及制品：岩棉板、玻璃棉、硅钙板、保温砂浆、阻燃胶合板、XPS挤塑板、EPS模塑板、聚氨酯复合保温板、矿棉吸音板、橡塑保温板等平板类材料	依据相关要求	项	5	组成一批的钢结构防火涂料应为同一批次投料、同一生产工艺、同一生产条件下生产的产品	次	5471.70	5471.70	粤建检协【2015】8号4.66.3

原材料检测工程量清单计价表											
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含基桩完整性检测)											
158	界面砂浆	拉伸粘结强度	34476.0064kg	混凝土界面处理剂JC/T 907-2018	①注明类型：干粉类界面剂、液体类界面剂；②干粉类取样25kg，包装要密封避免受潮；液体类不少于5kg；请注明配比。	5	项	471.70	2358.50	(2023版) 东莞市收费标准 3.10.6	
159	内墙乳胶漆	容器中状态	43120.6869kg	JC/T 210-2018建筑内外墙用底漆	同一厂家同一批号送一组，取未开封的材料	5	项	94.34	471.70	(2023版) 东莞市收费标准 3.17.1	
160		施工性						94.34	471.70	粤建检协【2015】8号4.35.26	
161		耐碱性						188.68	943.40	(2023版) 东莞市收费标准 3.17.4	
162		干燥时间						188.68	943.40	(2023版) 东莞市收费标准 3.17.6	
163		耐洗刷性						235.85	1179.25	(2023版) 东莞市收费标准 3.17.5	

原材料检测工程量清单计价表										
项目名称: 东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含基桩完整性检测)										
164	富锌底漆	干燥时间	223829.1939kg	HG/T 3668-2020富锌底漆	同一厂家同一批号送一组,取未开封的材料	3	项	188.68	566.04	(2023版) 东莞市收费标准 3.17.6
165		耐冲击性						188.68	566.04	粤建检协【2015】8号4.35.11
166		附着力						235.85	707.55	粤建检协【2015】8号4.35.5
167	镀锌低碳钢丝Φ 0.7 1.2、Φ 1.2~2.5、Φ 2.5~4.0	0.2%屈服力、最大力、最大力总伸长率	38.7424276t	预应力混凝土用钢丝 (GB/T 5223-2014)	同一牌号、同一规格、同一加工状态的 钢丝组成,每批重量不大于60t, 3根/ 组,每根约取1米长。	4	组	943.40	3773.60	粤建检协【2015】8号4.22.1
168	钢丝绳	钢丝绳破断拉力、钢丝抗拉强度	5066.3963kg	一般用途用钢丝绳GB/T 2018-2017、不锈钢丝绳 GB/T 29944-2015、GB/T 8358-2014、GB/T 1839- 2008	/	3	组	943.40	2830.20	粤建检协【2015】8号4.22.1
169	5%水泥稳定级配碎石	击实试验(最大干密度、最佳含水量)	5642.5694m³	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009(检) CJJ 1-2008(评) JTG/T F20-2015(评)	/	1	项	754.72	754.72	粤建检协【2015】8号10.11.1
170		水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量						566.04	1698.12	粤建检协【2015】8号10.11.5
171		无侧限抗压强度						471.70	1415.10	粤建检协【2015】8号10.11.2
172		水泥稳定级配碎石配合比			每批料一组,换料时需要重新进行配合比设计	1	组	3301.89	3301.89	粤建检协【2015】8号10.11.6

原材料检测工程量清单计价表

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩完整性检测)

173	击实试验 (最大干密度、最佳含水量)	5533.1228m³	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009(检) CJJ 1-2008(评) JTG/T F20-2015(评)	/	1	项	754.72	754.72	粤建检协【2015】8号10.11.1	
174	4%水泥稳定级配碎石			每2000m²抽检1组	3	项	566.04	1698.12	粤建检协【2015】8号10.11.5	
175	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量			每一作业段，每2000m²抽检1组	3	组	471.70	1415.10	粤建检协【2015】8号10.11.2	
176	无侧限抗压强度			每批料一组，换料时需要重新进行配合比设计	1	组	3301.89	3301.89	粤建检协【2015】8号10.11.6	
177	水泥稳定级配碎石配合比			每10万块为一组，不足10万块按一批计	57	组	283.02	16132.14	(2023版) 东莞市收费标准的3.12.2	
178	标准砖	5649.211千块	烧结普通砖 GB/T 5101-2017	按强度等级分批验收。以同一批原材料、同一生产工艺、同一规格尺寸、强度等级相同的 10万块且不超过 1000m³的产品为一批，不足10万块亦按一批计。	1	组	283.02	283.02	(2023版) 东莞市收费标准的3.12.2	
179	蒸汽灰砂砖	17.152千块	GB/T 11945-2019	每批钢管应由同一钢牌号、同一生产工艺、同一公称尺寸的钢管组成。公称外径不小于355.6mm，应不多于100根为一批。公称外径大于30mm且小于60.3mm，应不多于400根为一批	10	项	471.70	4717.00	东建检协【2023】3.7.1	
180	脚手架钢管	58431.6702kg	GB 24911-2010	281~500抽8个； 501~1200抽13个； 1201~10000抽20个	13	个	754.72	9811.36	粤建检协【2015】8号7.10.6	
181	脚手架钢管底座	820.873个	GB 24911-2010	281~500抽8个； 501~1200抽13个； 1201~10000抽20个	8	个	3773.58	30188.64	(2023版) 东莞市收费标准的3.30.1、3.30.3、3.30.5	
182	抗滑、抗破坏、扭力矩试压	162套	GB 15831-2006	281~500抽16个； 501~1200抽26个； 1201~10000抽40个	40	个	4528.30	181132.00	(2023版) 东莞市收费标准的3.30.1、3.30.3、3.30.4、3.30.5	

原材料检测工程量清单计价表

项目名称: 东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩基完整性检测)

183	素水泥浆(配合比)	水泥净浆配合比设计	10. 3848m3	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010	/	1	组	566.04	566.04	(2023版) 东莞市收费标准 3. 10. 2	
184	环氧富锌底漆	在容器中状态	223829. 1939kg	HG/T 3668-2020富锌底漆	同一厂家同一批号送一组, 取未开封的材料	3	项	283.02	94.34	粤建检协【2015】8号4.35.24	
185		耐冲击性(仅II型)						566.04	188.68	粤建检协【2015】8号4.35.11	
186		附着力						707.55	235.85	粤建检协【2015】8号4.35.5	
187		表干时间						566.04	188.68	粤建检协【2015】8号4.35.7	
188		实干时间						339.62	169.81	粤建检协【2015】8号10.9.1	
189	环氧沥青漆	密度与相对密度	180325.5615kg	公路工程沥青及沥青混合料 试验规程 JTG E20-2011(检) 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004(评) 城镇道路工程施工与质量验 收规范 CJJ1-2008(评)改性沥青	/	2	项	377.36	188.68	粤建检协【2015】8号10.9.2	
190		针入度						377.36	188.68	粤建检协【2015】8号10.9.3	
191		延度						283.02	141.51	粤建检协【2015】8号10.9.4	
192		软化点						754.72	188.68	粤建检协【2015】8号4.40.2	
193	聚氨酯防水涂料	固体含量	39077.2953kg	GB/T 19250-2013聚氨酯防 水涂料	以同一类型10t为一批, 不足10t也作为一批。	4	项	1132.08	283.02	粤建检协【2015】8号4.40.4	
194		撕裂强度						1886.80	471.70	粤建检协【2015】8号4.40.5	
195		拉伸强度、伸长率						1886.80	471.70	粤建检协【2015】8号4.40.6	
196		粘结强度/粘结剂/涂料与水泥 混凝土的粘结强度						1132.08	283.02	粤建检协【2015】8号4.40.9	
197		不透水性						377.36	94.34	粤建检协【2015】8号4.40.11	
198		干燥时间/干燥性									

原材料检测工程量清单计价表

项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目-生产区标段第三方检测(不含桩完整性检测)

209	膨胀剂	细度	98054.5128kg	混凝土膨胀剂 GB / T 23439-2017	每200t为一批，不足200t也为一批	1	项	141.51	141.51	粤建检协【2015】8号4.11.1	
210		凝结时间						188.68	188.68	粤建检协【2015】8号4.11.4	
211		限制膨胀率						943.40	943.40	粤建检协【2015】8号4.11.25	
212		抗压强度						754.72	754.72	粤建检协【2015】8号4.11.19	
213	耐候胶	外观	7946.3827L	GB 16776-2005建筑用硅酮 结构密封胶	连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批随机抽样	1	项	188.68	188.68	粤建检协【2015】8号5.4.3	
214		下垂度						188.68	188.68	粤建检协【2015】8号5.4.4	
215		挤出性						471.70	471.70	粤建检协【2015】8号5.4.5	
216		表干时间						188.68	188.68	粤建检协【2015】8号5.4.7	
217		硬度						471.70	471.70	粤建检协【2015】8号5.4.8	
218		拉伸粘结性						943.40	943.40	粤建检协【2015】8号5.4.9	
219		热老化						1415.09	1415.09	粤建检协【2015】8号5.4.10	
220		附件与密封胶相容性						2830.19	2830.19	粤建检协【2015】8号5.4.1	
221		基材与密封胶粘结性		GB 16776-2005建筑用硅酮 结构密封胶	连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批随机抽样。单组分产品抽样量为5支；双组分产品从原包装中抽样，抽样量为3kg 5kg，抽取的样品应立即密封包装			1415.09	1415.09	粤建检协【2015】8号5.4.2	

原材料检测工程量清单计价表										
项目名称：东莞市污泥集中处理处置项目一生产区标段第三方检测 (不含桩完整性检测)										
222	聚合物粘结砂浆	抗压强度	90107.744kg	预拌砂浆 GB/T 25181-2019	不超过 200t 或 1d 产量为一批	1	项	471.70	471.70	粤建检协【2015】8号4.9.10
223		保水率						377.36	377.36	粤建检协【2015】8号4.9.25
224		14d拉伸粘结强度						471.70	471.70	粤建检协【2015】8号4.9.19
225		抗渗压力						471.70	471.70	粤建检协【2015】8号4.9.22
226	夹具(2版)	硬度 (洛氏硬度、维氏硬度)	318个	公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹片和连接器JT/T 329-2010 水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019 铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹片和连接器TB/T 3193-2016 预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T 14370-2015 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ 85-2010	同一规格、同一原材料、同一工艺一次投料生产的，每个抽检批不超过2000套。 硬度检验抽取3% 不少于6套；做静载锚固试验需取6根1.2米钢绞线（精轧螺纹钢钢筋6根700毫米长）进行母材力学性能试验。	10	个	47.17	471.70	粤建检协【2015】8号4.23.2
227		静载锚固 (总应变或总伸长率、夹具效率系数或锚具效率系数)						1415.09	1415.09	粤建检协【2015】8号4.23.1
合计									1322897.04	