

[illegible]

地面，装修做法细表

类型	编号	地201	厚度
地面做法	名称	陶瓷地砖地面 (防水地面)	约151mm
	做法	1、8~14mm厚防滑地砖铺实,水泥浆擦缝	
		2、25mm厚1:2水泥砂浆	
		3、F3,2.0mm厚自粘聚氨酯胎聚合物改性沥青防水卷材	
		4、最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡层抹平	
		5、素水泥浆抹一遍	
		6、80mm厚C15混凝土	
		7、基土压(夯)实	
	适用部位	详见单体室内外装修做法	
	备注	其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001)	

踢脚，装修做法细表

类型	编号	踢16	高度
踢脚	名称	面砖踢脚(二)	150mm
	做法	1、刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)	
		2、17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰	
		3、3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	
		4、8~10mm厚面砖,水泥浆擦缝	
	适用部位	详见单体室内外装修做法	
备注	其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001)		

内墙面, 装修做法细表

类型	编号	内墙5	厚度
内墙面	名称	混合砂浆墙面（二）	15mm
	做法	1、刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）	
		2、10mm厚1: 1: 6水泥石灰砂浆，分两次抹	
		3、5mm厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆	
	适用部位	详见单体室内外装修做法	
备注	其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》（中南地区工程建设标准设计 15ZJ001）		

顶棚, 装修做法细表



类型	编号	顶9	厚度
顶棚	名称	刮腻子顶棚	3mm
	做法	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净	
		2、2~3mm厚柔性腻子分遍刮平	
	适用部位	详见单体室内外装修做法	
	备注	其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》(中南地区工程建设标准设计 15ZJ001)	

顶棚, 装修做法细表

类型	编号	棚17	总高度
顶棚	名称	铝合金方形板吊顶	84mm
	做法	1、配套金属龙骨	
		2、600×600 铝合金方形板	
	适用部位	详见单体室内外装修做法	
	备注	其余未尽事宜详见图集《建筑构造用料做法》（中南地区工程建设标准设计 15ZJ001）	

水性耐擦洗涂料, 装修做法细表

类型	编号	内涂1	/
内墙涂料	名称	无机内墙涂料	/
	做法	1、涂饰第二遍面层涂料	
		2、涂饰第一遍面层涂料	
		3、涂饰底层涂料	
		4、基层	
	适用部位	详见单体室内外装修做法，内墙面及屋顶	
	备注	燃烧性能A级 其余未尽事宜详见图集《工程做法》（国标图集，23J909）	

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程(高低压配电标段) 市第三水厂电气改造设计图 装修做法细表	项目(副)负责人	姚左钢	姚左钢	校核人	张邓霖	张邓霖	阶段	施工图设计		
		专业负责人	闫京涛	闫京涛	审核人	闫京涛	闫京涛	图号	2023N121-SS0401-JG04		
		设 计 人	王金鹏	王金鹏	审定人	陈明翰	陈明翰	日期	2024.9	比例	