## 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年第四至六批水泵及设备类物资采购项目采购清单及预算表

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	估算单价 (元)	估算总金额 (元)	备注	参考图片
1	背压阀	DN20, 材质: PVC-U+PTFE复合膜,密封圈材质: EPDM,设定压力: 0-1Mpa,连接方式: 两端为活接、承口粘接外径25mm的PVC-U管	个	4	¥400.00	¥1,600.00	/	/
2	背压阀	DN25, 材质: PVC-U+PTFE复合膜,密封圈材质: EPDM,设定压力: 0-1Mpa,连接方式: 两端为活接、承口粘接外径32mm的PVC-U管	个	5	¥400.00	¥2,000.00	/	/
3	传动机构	计量泵传动机构。	套	1	¥10,000.00	¥10,000.00	格兰富型号DDI150的计量泵转速专用配件。	
4	电磁阀	两位五通单电控型,内部先导式,工作介质:空气,最大工作压力1MPa,输入DC24V,DIN形插座连接,带指示灯及过电压保护,G1/2内螺纹接口。	个	5	¥150.00	¥750.00	参考品牌: 亚德客、康茂盛、BRAY、 SMC、FESTO	/
5	电动机	通用型号: YP-50-0.37-4, 380VAC/50HZ, 0.37kw, 防护等级: IP55, 散热风扇 220V, 绝缘F级	台	3	¥800.00	¥2,400.00	适用于米顿罗品牌GM系列计量泵	/
6	骨架油封	材质: 氟橡胶,尺寸: 内径*外径*厚度=22mm*40mm*7mm。	个	10	¥7.00	¥70.00	/	/
7	骨架油封	通用型号: TC-25-40-7	个	4	¥5.00	¥20.00	/	/
8	管道离心泵	材质: 304不锈钢(泵头), 安装方式: 立式, 功率: 0.75KW, 电压: 380V,扬程: 10m, 流量: 11m³/h,口径: 50mm (2寸)。	台	1	¥1,500.00	¥1,500.00	参考品牌:广东凌霄泵业、南方泵业、上 企奉泉人民	/
9	管道离心泵	材质: 304不锈钢(泵头), 安装方式: 卧式, 功率: 0.75KW, 电压: 380V,扬程: 10m, 流量: 11m³/h,口径: 50mm (2寸)。	台	1	¥1,500.00	¥1,500.00	参考品牌:广东凌霄泵业、南方泵业、上 企奉泉人民	/
10	计量泵膜片	订货号: 811460, 六孔。	块	2	¥500.00	¥1,000.00	/	/
11	计量泵膜片	订货号: 811472, 八孔。	块	2	¥800.00	¥1,600.00	/	/
12	计量泵配件	泵头总成+隔膜+膜片+螺丝	套	2	¥2,000.00	¥4,000.00	ANDOSE型号ADSO2 S的计量泵专用配件。	AND THE PARTY OF T
13	接近开关	电感式,三线制,PNP常开型,24vDC工作电压,检测距离: 8mm~10mm; 不锈钢圆柱形,插入式安装,螺母夹紧; 圆柱直径18mm, 丝牙杆长度约60mm。	个	30	¥125.00	¥3,750.00	参考品牌:西门子、施耐德、欧姆龙、ABB	/

							T	
14	空气压缩机	螺杆式空压机,驱动电机功率: ≥7.5kw; 额定压力: 0.8~1.0MPa; 工作流量: ≥ 1.1m³/min; 工作电压: 380V; 外形尺寸: 约800mm*680mm*800mm。包安装调试及连接所需配件、管材等。	台	1	¥6,000.00	¥6,000.00	/	/
15	冷冻式干燥机	电源: 220V/50Hz, 空气处理量: ≥1.6m³/min, 制冷剂: R22, 接口管径: 1", 接管方式: 螺纹连接工作压力: 0.6~1.0MPa, 外形尺寸: 约650mm*450mm*700mm; 带自动排水功能,含进口压缩空气精密过滤器1个、出口压缩空气精密过滤器2个,包安装调试及连接所需配件、管材等。	台	1	¥3,200.00	¥3,200.00	/	/
16	螺杆泵定子	材质:橡胶	件	2	¥2,000.00	¥4,000.00	适用于耐驰品牌型号NM021BY01P05B(P) 的螺杆泵	/
17	螺杆泵转子	材质: 不锈钢	件	2	¥4,000.00	¥8,000.00	适用于耐驰品牌型号NM021BY01P05B(P) 的螺杆泵	/
18	排气阀套件	订货号: 99580611,内含: 1个双接短管头、1个排气阀、1个O形圈	套	5	¥1,680.00	¥8,400.00	投矾间格兰富加药泵专属备件。	/
19	潜水排污泵	材质: 304不锈钢,功率: 2.2KW,电压: 380V,扬程: 15m,流量: 20m³/h,口径: 65mm。	台	1	¥3,500.00	¥3,500.00	/	/
20	潜水排污泵	材质: 304不锈钢, 功率: 2.2KW, 电压: 380V,扬程: 20m, 流量: 15m³/h,口径: 50mm(2寸)。	台	1	¥4,000.00	¥4,000.00	/	/
21	潜水排污泵	材质: 304不锈钢, 功率: 2.2KW, 电压: 380V,扬程: 20m, 流量: 15m³/h, 口径: 50mm (2寸)。	台	1	¥4,000.00	¥4,000.00	/	/
22	潜水排污泵	材质:铸铁,功率: 1.1KW,电压: 220/380V,扬程: 28m,流量: 10m³/h,口径: 50mm (2寸),转速: 2860r/min。	台	2	¥1,100.00	¥2,200.00	/	/
23	潜水排污泵	通用型号: 100WQ/EC130-10-5.5-Z-PJ, 自动耦合式安装, 功率: 5.5kW, 电压: AC380V, 转速1440r/min, 扬程: 10米, 流量: 130m³/h, 口径: 100mm。材质: 铸铁	台	1	¥5,500.00	¥5,500.00	/	/
24	切割排污泵	功率: 1.5kw, 电压: 220v, 流量6m³/h, 口径: 50mm, 扬程: 20m, 转速: 2860r/min	台	2	¥1,800.00	¥3,600.00	/	/
25	切割式排污泵	通用型号: 100WQAS100-15-7.5, 功率: 7.5kW, 流量: 100m³/h, 扬程: 15m, 电压: 380V, 口径: 100mm(4寸)。	台	1	¥3,000.00	¥3,000.00	参考品牌:上海人民、南方泵业、上海凯泉、苏尔寿水泵、东方。	/
26	三相变频电动 机	通用型号: YP-50-0.37-4, 工作电压: AC380/220V, 额定功率: 0.37KW, 工作频率: 2-50HZ, 绝缘等级: F, 工作制: S1, 安装方式B5。	台	1	¥2,100.00	¥2,100.00	适用于米顿罗品牌GM0240PQ9MNN型号 GTCH121119-4-003系列计量泵	/
27		投加介质: 10%次氯酸钠溶液,额定流量: 200L/h,额定压力: 1.0MPa, 泵头材质: PVC,隔膜材质: PTFE,垫圈: FKM, 球阀材质: 陶瓷, 投加精度: ±1.0%, 流量调节范围: 0.1~100%, 有本地及远程流量调节功能,流量调节通过4~20mA模拟量控制,带隔膜泄漏传感器,泵体带投加流量显示,配套电机: IP65、单相AC220V50Hz,附带相应的电气接线用接头。	台	1	¥35,000.00	¥35,000.00	/	/

28		Qn: 18.0m³/h, Hn:21.4m,n:≈2850 1/min, P: 2.2kW, In:4.7A, PN25。进、出水口DN50法兰连接。	套	2	¥13,500.00	¥27,000.00	/	
29	行程开关	单滚轮转动臂式,总高度: 65mm,安装孔位尺寸: 长*宽=65mm*35mm。	个	6	¥65.00	¥390.00	参考品牌:正泰、德力西、施耐德。	/
30	行程开关	单滚轮转动臂式,总长度: 134mm,安装孔位尺寸:长*宽=60mm*30mm。	个	6	¥65.00	¥390.00	参考品牌:正泰、德力西、施耐德。	/
31	行程开关	可调滚轮转动臂式,总高度: 66mm,安装孔位尺寸:长*宽=60mm*30mm。	个	6	¥70.00	¥420.00	参考品牌:正泰、德力西、施耐德。	/
32	哭	适用水泵功率: 0.37~2.2KW, 额定工作电压: AC220V/50Hz,功能: 运行时具有过流、欠压、空载保护,性能: 定时、液位、压力、其他条件触发的自动控制,中文液晶屏幕显示,有手动、自动两种工作模式,防潮、抗雷击。	个	2	¥300.00	¥600.00	/	/
33	轴封	KSB Movitec VF18-12 水泵专用轴封。	个	3	¥1,200.00	¥3,600.00	KSB Movitec VF18-12 水泵专属配件。	/
34	转子	额定功率16kW,额定转速3600r/min,额定电压380V。	个	1	¥8,000.00	¥8,000.00	捷豹(XS-20/8)螺杆空压机配套型号为 DY20-36JK的永磁同步电动机专用转子。	/

¥163,090.00