




东莞市水务集团供水有限公司制水分公司
2025年至2026年供水厂气动设备零配件物资项目采购清单及预算表




序号	物资名称	规格型号	单位	数量	推荐品牌	估算单价 (元)	合计估算(元)	备注	参考图片
1	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于50N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN65蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥1,872.00	¥1,872.00	/	/
2	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于150N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN125蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥2,142.00	¥2,142.00	排泥车用	/
3	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于400N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN150蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥2,286.00	¥2,286.00	排泥车用	/
4	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于400N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN200蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工	¥2,786.00	¥2,786.00	/	/
5	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于400N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN250蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥3,142.00	¥3,142.00	/	/
6	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于800N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN300蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工	¥3,772.00	¥3,772.00	/	/
7	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于800N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN350蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥5,572.00	¥5,572.00	/	/
8	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于800N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN400蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、无锡圣汉斯、索诺天工、玉机克罗斯	¥6,572.00	¥6,572.00	/	/


9	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于1600N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN450蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、无锡圣汉斯、索诺天工	¥10,172.00	¥10,172.00	/	/
10	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于1600N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN500蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥10,172.00	¥10,172.00	/	/
11	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于1600N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN600蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工	¥12,858.00	¥12,858.00	/	/
12	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于3200N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN700蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、无锡圣汉斯、索诺天工、玉机克罗斯	¥17,142.00	¥17,142.00	/	/
13	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于3200N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN800蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、无锡圣汉斯、索诺天工、玉机克罗斯	¥25,714.00	¥25,714.00	/	/
14	气动执行器	双作用、90度角行程可微调，工作压力：0.25MPa至0.8MPa，输出扭矩不小于3200N.m，主体材质为铝合金，底部连接法兰规格准标ISO 5211 标准，匹配DN900蝶阀使用。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥32,858.00	¥32,858.00	/	/
15	标准气缸	直线型单杆双作用，活塞直径：80mm，行程约:400mm，可适用于工作压力：0.25MPa至1MPa，活塞杆材料：不锈钢，活塞、缸筒材料：铝合金，活塞内置磁环，可通过磁性接近开关检测位置。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥2,428.00	¥2,428.00	/	/
16	标准气缸	直线型单杆双作用，活塞直径：100mm，行程约:400mm，可适用于工作压力：0.25MPa至1MPa，活塞杆材料：不锈钢，活塞、缸筒材料：铝合金，活塞内置磁环，可通过磁性接近开关检测位置。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥3,572.00	¥3,572.00	/	/
17	标准气缸	直线型单杆双作用，活塞直径：100mm，行程约:200mm，可适用于工作压力：0.25MPa至1MPa，活塞杆材料：不锈钢，活塞、缸筒材料：铝合金，活塞内置磁环，可通过磁性接近开关检测位置。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥3,142.00	¥3,142.00	排泥车用	/
18	标准气缸	直线型单杆双作用，活塞直径：160mm，行程约:500mm，可适用于工作压力：0.25MPa至1MPa，活塞杆材料：不锈钢，活塞、缸筒材料：铝合金，活塞内置磁环，可通过磁性接近开关检测位置。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机克罗斯	¥6,572.00	¥6,572.00	/	/

19	标准气缸	直线型单杆双作用，活塞直径：160mm，行程约:600mm，可适用于工作压力：0.25MPa至1MPa，活塞杆材料：不锈钢，杆直径：约23mm，杆末端20mm处开穿销孔，孔径8mm。活塞位于缸顶时，杆外露15mm；活塞、缸筒材料：铝合金，活塞内置磁环，可通过磁性接近开关检测位置。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机クロス	¥7,142.00	¥7,142.00	炭滤池进水阀	/
20	标准气缸	直线型单杆双作用，活塞直径：160mm，行程约:700mm，可适用于工作压力：0.25MPa至1MPa，活塞杆材料：不锈钢，杆直径：约23mm，杆末端20mm处开穿销孔，孔径8mm。活塞位于缸顶时，杆外露15mm；活塞、缸筒材料：铝合金，活塞内置磁环，可通过磁性接近开关检测位置。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机クロス	¥8,142.00	¥8,142.00	炭滤池排水阀	/
21	标准气缸	直线型单杆双作用，活塞直径：160mm，行程约:800mm，可适用于工作压力：0.25MPa至1MPa，活塞杆材料：不锈钢，杆末端留M27*2丝牙；活塞、缸筒材料：铝合金，活塞内置磁环，可通过磁性接近开关检测位置。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机クロス	¥10,028.00	¥10,028.00	砂滤池进水阀	/
22	标准气缸	直线型单杆双作用，活塞直径：160mm，行程约:1000mm，可适用于工作压力：0.25MPa至1MPa，活塞杆材料：不锈钢，杆末端留M27*2丝牙；活塞、缸筒材料：铝合金，活塞内置磁环，可通过磁性接近开关检测位置。	个	1	博纳斯威、亚德客、索诺天工、玉机クロス	¥12,142.00	¥12,142.00	砂滤池排水阀	/
23	定位器	回转型双作用定位器，具备断电、断信号、断气保位功能，旋转角度为90度，控制与反馈信号都为两线制、DC4~20mA，工作压力0.14~0.6MPa，0.5%F.S线性度，带现场显示、支持自动校准，带安装支架（含联轴器螺栓）。	个	3	ABB、永泰YTC、罗托克rotork、SIEMENS	¥11,000.00	¥33,000.00	/	/
24	二位五通电磁阀	单电控，线圈电压：AC220V/DC24V，DIN型插座式，G1/4"内螺纹接管口径，工作压力：0.15-0.8MPa，工作介质：压缩空气，含阀体及线圈。	个	10	正泰、亚德客、天顺达	¥96.00	¥960.00	/	/
25	三位五通电磁阀	双电控，线圈电压：AC220V/DC24V，DIN型插座式，G1/4"内螺纹接管口径，工作压力：0.15-0.8MPa，工作介质：压缩空气，含阀体及线圈。	个	10	正泰、亚德客、天顺达	¥202.00	¥2,020.00	/	/
26	电磁阀线圈	通用电磁阀线圈，AC220V/DC24V，DIN插座式，线圈孔内径：9mm。	个	10	/	¥40.00	¥400.00	/	/
27	电磁阀线圈	通用电磁阀线圈，AC220V/DC24V，DIN插座式，线圈孔内径：8mm。	个	10	/	¥40.00	¥400.00	/	/

28	气缸磁性开关	DC24V, 二线式, 常开型, IP67, 带指示灯。	个	10	/	¥110.00	¥1,100.00	/	/
29	气缸磁性开关	DC24V, 三线式, NPN/PNP, 常开型, IP67, 带指示灯。	个	10	/	¥120.00	¥1,200.00	/	/
30	回信器	回转型, 旋转角度为90度, 可调整开关到位信号位置, 干触点输出, 触点容量AC220V 3A/DC24V 3A。	个	5	/	¥110.00	¥550.00	/	/
31	精密过滤器	功能: 滤尘, 过滤量不小于1.5M3/min, 过滤器进出口为3/4"内螺纹, 带自动排污。	个	10	/	¥137.00	¥1,370.00	/	/
32	精密过滤器	功能: 滤尘, 过滤量不小于2M3/min, 过滤器进出口为1"内螺纹, 带自动排污。	个	10	/	¥171.00	¥1,710.00	/	/
33	精密过滤器	功能: 滤水, 过滤量不小于1.5M3/min, 过滤器进出口为3/4"内螺纹, 带自动排污。	个	10	/	¥137.00	¥1,370.00	/	/
34	精密过滤器	功能: 滤水, 过滤量不小于2M3/min, 过滤器进出口为1"内螺纹, 带自动排污。	个	10	/	¥171.00	¥1,710.00	/	/
35	精密过滤器	功能: 滤油, 过滤量不小于1.5M3/min, 过滤器进出口为3/4"内螺纹, 带自动排污。	个	10	/	¥137.00	¥1,370.00	/	/
36	精密过滤器	功能: 滤油, 过滤量不小于2M3/min, 过滤器进出口为1"内螺纹, 带自动排污。	个	10	/	¥171.00	¥1,710.00	/	/
37	气水分离器	单联, 可调节压力, 过滤器进出口为1/2"内螺纹, 带自动排污。	个	10	/	¥348.00	¥3,480.00	/	/
38	气水分离器	单联, 可调节压力, 过滤器进出口为3/4"内螺纹带, 自动排污。	个	10	/	¥586.00	¥5,860.00	/	/
39	气水分离器	单联, 可调节压力, 过滤器进出口为1"内螺纹, 带自动排污。	个	10	/	¥586.00	¥5,860.00	/	/
40	铜管卡套直通接头	材质: 黄铜; 外丝G1/4 (2分), 直接铜管孔径8mm, 对应螺纹M14x1.5, 配套螺帽和卡圈。	个	20	/	¥10.00	¥200.00	/	

41	铜管卡套直通接头	材质：黄铜；外丝G1/4（2分），直接铜管孔径10mm，对应螺纹M14x1.5，配套螺帽和卡圈。	个	20	/	¥11.00	¥220.00	/	
42	铜管卡套直通接头	材质：黄铜；外丝G1/2（4分），直接铜管孔径8mm，对应螺纹M14x1.5，配套螺帽和卡圈。	个	20	/	¥11.00	¥220.00	/	
43	铜管卡套直通接头	材质：黄铜；外丝G1/2（4分），直接铜管孔径10mm，对应螺纹M14x1.5，配套螺帽和卡圈。	个	20	/	¥12.00	¥240.00	/	
44	铜管卡套直角弯头	材质：黄铜；直角90度弯头，双端接铜管孔径8mm，配套螺帽和卡圈。	个	20	/	¥12.00	¥240.00	/	
45	铜管卡套直角弯头	材质：黄铜；直角90度弯头，双端接铜管孔径10mm，配套螺帽和卡圈。	个	20	/	¥13.00	¥260.00	/	
46	铜管卡套直角弯头	材质：黄铜；直角90度弯头，外丝G1/4（2分），直接铜管孔径8mm，对应螺纹M14x1.5，配套螺帽和卡圈。	个	20	/	¥10.00	¥200.00	/	
47	铜管卡套直角弯头	材质：黄铜；直角90度弯头，外丝G1/4（2分），直接铜管孔径10mm，对应螺纹M14x1.5，配套螺帽和卡圈。	个	20	/	¥11.00	¥220.00	/	
48	铜管卡套直角弯头	材质：黄铜；直角90度弯头，外丝G1/2（4分），直接铜管孔径8mm，对应螺纹M14x1.5，配套螺帽和卡圈。	个	20	/	¥11.00	¥220.00	/	
49	铜管卡套直角弯头	材质：黄铜；直角90度弯头，外丝G1/2（4分），直接铜管孔径10mm，对应螺纹M14x1.5，配套螺帽和卡圈。	个	20	/	¥12.00	¥240.00	/	
50	铜管卡套直通	材质：黄铜；两头接8mm铜管；（含螺帽和卡圈）	个	10	/	¥9.00	¥90.00	/	
51	铜管卡套直通	材质：黄铜；两头接10mm铜管；（含螺帽和卡圈）	个	10	/	¥10.00	¥100.00	/	

52	铜管卡套三通	材质：黄铜；三头接8mm铜管；（含螺帽和卡圈）。	个	10	/	¥10.00	¥100.00	/	 接8mm管 高度 ≈33.5mm 螺紋M14x1.5 螺帽对边≈17 总长≈53mm 每只重量≈86g 卡套三通φ8mm
53	铜管卡套三通	材质：黄铜；三头接10mm铜管；（含螺帽和卡圈）。	个	10	/	¥10.00	¥100.00	/	 接10mm管 高度 ≈36.5mm 螺紋M16x1.5 螺帽对边≈19 总长≈55.5mm 每只重量≈111g 卡套三通φ10mm
54	铜直通	材质：黄铜，规格：G1/2（4分），内丝+外丝。	个	10	/	¥8.00	¥80.00	/	/
55	铜直通	材质：黄铜，规格：G1/2（4分），全外丝。	个	10	/	¥8.00	¥80.00	/	/
56	铜直通	材质：黄铜，规格：G1/2（4分），全内丝。	个	10	/	¥8.00	¥80.00	/	/
57	铜三通	材质：黄铜，规格：G1/2（4分），内丝+内丝+外丝	个	10	/	¥10.00	¥100.00	/	 净重：76克 4分内外内三通 04: 美制牙PT1/2, 俗称4分 19MM 20MM 45MM
58	铜三通	材质：黄铜，规格：G1/2（4分），全外丝	个	10	/	¥10.00	¥100.00	/	 净重：46克 4分外丝三通 04: 美制牙PT1/2, 俗称4分 51MM 外丝20MM 35MM
59	铜三通	材质：黄铜，规格：G1/2（4分），全内丝	个	10	/	¥10.00	¥100.00	/	 净重：46克 4分内丝三通 04: 美制牙PT1/2, 俗称4分 39MM 内丝19MM
60	铜管卡套堵头	材质：黄铜；接8mm铜管；（含螺帽和卡圈）	个	10	/	¥7.00	¥70.00	/	 对边17 对边17 插8mm 27mm 材质：黄铜 重量：39.9克 插8mm卡套堵头

61	铜管卡套堵头	材质：黄铜；接10mm铜管；（含螺帽和卡圈）	个	10	/	¥8.00	¥80.00	/	 对边17 对边19 插10mm 32mm 材质：黄铜 重量：50.6克 插10mm卡套堵头
62	卡套转快拧直接	材质：黄铜；8mm铜管转接8mm气管；（含螺帽和卡圈）	个	10	/	¥10.00	¥100.00	/	 对边约14mm 对边约14mm 接8mm气管 接8mm管 总长约35mm 对边约14mm 对边约14mm 接气管M12x1 接螺帽M12x1 重量：约25g φ8铜管转φ8气管
63	卡套转快拧直接	材质：黄铜；10mm铜管转接10mm气管；（含螺帽和卡圈）	个	10	/	¥11.00	¥110.00	/	 对边约17mm 对边约17mm 接10mm气管 接10mm管 总长约35mm 对边约17mm 对边约17mm 接气管M14x1 接螺帽M14x1 重量：约50g φ10铜管转φ10气管
64	快速接头	铜镀镍，直通型，一边快拧接头，适合外径8mmPU软管连接，一边G1/4外螺纹接头	个	10	/	¥5.00	¥50.00	/	
65	铜盘管	材质：紫铜；规格：外径8*1.5mm	米	50	/	¥40.00	¥2,000.00	/	/
66	铜盘管	材质：紫铜；规格：外径10*1.5mm	米	50	/	¥50.00	¥2,500.00	/	/
67	气管快速接头球阀	阀体材质：黄铜，阀进出口G1/4内螺纹各连接1个快拧接头适配8mm软管。	个	20	/	¥10.00	¥200.00	/	
68	气管快速接头球阀	阀体材质：黄铜，阀进出口G1/4内螺纹各连接1个快拧接头适配6mm软管。	个	20	/	¥10.00	¥200.00	/	
合计							¥262,798.00		